

1. Sie müssen zuerst das JDK downloaden.

Hier beispielsweise ein Link:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

2. Den Java-Editor downloaden und installieren.

http://www.javaeditor.org/wiki/jedownload/javaeditor9.17.zip

3. Öffnen Sie den Java Editor und unter dem Reiter Fenster den Punkt Konfiguration.

UML Tools	Fenster Hilfe	
 N 2 N 1 N 1	Objekt-Inspektor ein/aus Strg- Symbolleiste ein/aus Strg+ Meldungen ein/aus Strg+	+I WT) -L M ^{ss voic}
•	Meldungen angedockt/frei Strg+Alt+	
	Explorer Strg+	·t
	F ^f F Schriftart	
	Maximieren Überlappend	
	 Nebeneinander Untereinander 	
	✓ 1 Datei1.java	

Überprüfen Sie, ob die Punkte unter Java (Interpreter, Compiler, Programme, Applets, Disassembler und Jar) alle gefunden wurden (ansonsten werden sie **rot** hervorgehoben).

Konfiguration	_		×
🖃 Java	Interpreter		
	SDK-Ordner	C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_12	Wählen
- Applets	Interpreter	C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_12\bin\java.exe	Wählen
Disassembler Jar ⊡- Editor	Parameter		Standard
Optionen Code	Classpath-Admin	.;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_12\jre\lib\rt.jar	Standard
Farben Kommentar	Classpath-User		Bearbeiten
Vorlagen Tastatur			RunJava.BAT

Sollte das der Fall sein, können Sie mit wähle die entsprechenden Dateien suchen. Nach der Installation von JDK (siehe 1.) liegt dieses Paket meist unter C:\Program Files\Java\



Konfiguration			×
	Compiler		
Interpreter			
Compiler	Java-Compiler	C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_12\bin\javac.exe	Wählen
Applete			
Disassembler	Parameter	-O -deprecation -g	Standard
Jar		DADA AND DISAMA MULTICA ADMINISTRA AND	1.1.10
Editor	Jikes-Compiler	u, verografit nies wava vjukit, o. u_ rzivuri vjikes, exe	Installieren
- Optionen	Parameter	-0 -deprecation -a	Standard
Code	r dramotor	o depression g	
- Farben		🔽 Java-Compiler als Standard	
- Kommentar		MakaModus	
Vorlagen		I♥ Makemouus	

Hier das Bild eines Feldes, welches nicht gefunden wurde....

Konfiguration			×
📮 Java	Programme		
Interpreter Compiler Programme	Debugger	C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_12\bin\jdb.exe	Wählen
Applets Disassembler	JavaDoc	C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_12\bin\javadoc.exe	Wählen
l ⊡- Editor	Parameter	-author -version	Standard
- Optionen			

Konfiguration			X
📮 Java	Applets		
- Interpreter			
Compiler	Appletviewer	C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_12\bin\appletviewer.exe	Wählen
Programme		,	
Applets	🗆 Starten von Applets —		
- Disassembler	Appletviewer für Ja	va.Dateien und Browser für HTML-Dateien	
Jar Jar			
	C immer Appletviewer		
Code	C immer Browser		
Farben			
- Kommentar	🔽 automatisch HTML fi	ir Applets erzeugen	

Konfiguration			— ×-
📮 Java	Disassembler		
Interpreter			
- Lompiler	Disassembler	C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_12\bin\javap.exe	Wählen
Applets	Descentes		Chandrad
Disassembler	Parameter	1 -C -Velbose	Standard
Jar			

Konfiguration			—
🖃 Java	Jar		
- Interpreter			5.721 L
Programme	Jar	C: \Program Files Wava\jdk I.6.U_12\Din\jar.exe	Wanien
- Applets	Parameter	-cfv	Standard
Disassembler		-	Character 1
⊑. Editor	Manifest		Standard
Optionen	Erzeugen	*.class	Standard
- Code Earben			
Kommentar	Packen	*.java *.jtm *.uml	
Vorlagen			

Wie Sie erkennen können, liegen die Dateien stets im selben Verzeichnis (C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_12\bin\) **Jetzt müsste es eigentlich alles funktionieren.**